



Kabel-Dunstabzugsteuerung KDS 116 oDibt-Zulass



Schabus

KDS 116 oDibt-Zulass

300750

4044764000919 EAN/GTIN

61,96 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. **Versandkosten**



3-5 Tage* (AUT)

Kabel-Dunstabzugsteuerung KDS 116 oDibt-Zulass Art des Zubehörs sonstige, Durch den Einsatz der Kabel-Abluftsteuerung KDS 116 kann ein Abluftsystem nur dann benutzt werden, wenn das Fenster geöffnet ist und die dafür erforderliche Zuluft in den Raum einströmen kann. Ein Magnetschalter am Fensterflügel überwacht, ob das Fenster offen oder geschlossen ist, und übermittelt diese Information über ein dünnes Kabel an das Steuergerät. Dieses gibt die Stromzufuhr nur dann frei, wenn das Fenster gekippt oder geöffnet ist. Montage: Die Steuerleitung wird am Steuergerät und am Magnetschalter angeklemt. Ideal für den nachträglichen Einbau bei bereits verlegter Steuerleitung mit 2 Adern. Das Steuergerät ist mit einem potenzialfreien Wechslerkontakt ausgestattet und kann somit in die Lüftermotorzuleitung der Dunstabzugshaube zwischengeschaltet werden, damit die Beleuchtung der Dunstabzugshaube unabhängig von der Fensterstellung funktioniert. Zweites Fenster: Das System ist mit einem weiteren Kabel-Magnetschalter KMS 098K22 für ein zweites Fenster kombinierbar. Es muss mindestens ein Fenster geöffnet sein, damit das Abluftsystem eingeschaltet werden kann. KDS 116 kombiniert mit integriertem Schaltkontakt am Fenster: Viele Fensterhersteller bieten Fenster mit einem integrierten Schalterkontakt (Öffner/Schließer) an. Der KDS 116 lässt sich problemlos mit diesen Fensterkontakten kombinieren. KDS 116 kombiniert mit Abgastemperaturwächter: Sobald die Abgastemperatur im Abgasrohr 40 Grad überschreitet, muss dabei das Fenster geöffnet werden. Abgastemperaturwächter ATW 519 für KDS 110/116. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/50-60 Hz, Leistungsaufnahme: ca. 2 W, Schaltleistung Relais: 3500 W/16 A, Schaltleistung Relais: 2000 VA/8 A, Steuerspannung: 18 V, Kabellänge: 6 m (verlängerbar), Funktionsbereich: -15 °C/+40 °C, Schutzart: IP 20, Steuergerät (HxBxT): 51x51x26 mm, Magnet-Schalter (HxBxT): 55x15x18 mm, Magnet (HxBxT): 55x15x18 mm, Distanzplatte (HxBxT): 55x15x5 mm

IHRE VORTEILE



WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt®



REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher



KURZE LIEFERZEIT
Lagerware



99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit



25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel



RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen



DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung



AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie



DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und eibmarkt® sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop
eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen

