LED-Decken-/Wandleuchte 4000K D675H50dimDALI 311845.000.1.76

RZB
311845.000.1.76
4051859065050 EAN/GTIN

1312,10 EUR inkl. MwSt.**
zzgl. **Versandkosten Sperrgut**

14-16 Tage* (AUT)

LED-Decken-/Wandleuchte 4000K D675H50dimDALI 311845.000.1.76 Geeignet für Wandmontage, Geeignet für Deckenmontage, Geeignet für Anbaumontage, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe Aluminium, Werkstoff der Abdeckung Glas strukturiert, Ausführung des Rasters ohne, Spannungsart AC, Nennspannung 230 ... 230V, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Dimmung DALI, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät, Lichtverteiler ohne, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus, Lichtaustritt direkt, Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C 50000h, Schutzart (IP) IP40, Schutzart (NEMA) sonstige, Schlagfestigkeit IK02, Schutzklasse I, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 25 ... 25°C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 960 °C - 30 s, Geeignet für Lampenleistung 54 ... 54W, Max. Systemleistung 54W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 3750lm, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 4000 ... 4000K, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Leuchtenlichtausbeute 70lm/W, Leistungsfaktor 0,98, Höhe/Tiefe 50mm, Außendurchmesser 675mm, Art der Verdrahtung Abschluss, Polzahl 5, Leiterquerschnitt 2,5mm², Anschlussart Steckklemme, Umfangreiche Serie bestehend aus:Pendelleuchten. Deckenleuchten. Wandleuchten. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Umsetzung der neuesten LED-Technologie in minimalistischem Design. Ein nur 15 mm flaches eloxiertes Aluminium-Strangpressprofil fasst den Diffusor. Gestaltung der unverwechselbaren Flächenleuchte durch einen opal/prismatischen Kunststoffdiffusor oder durch handwerklich gefertigte FerroMurano Glasscheiben in 4 Farbvarianten. Gestaltung der unverwechselbaren Flächenleuchte durch Diffusor Glasstrukturiert. Abdeckung Aluminium lackiert. Rahmen Aluminium eloxiert. Diffusor handgefertigtes Farbglas FerroMurano rot. Betriebsgerät eingebaut. Seitliche Lichteinkoppelung mit LED. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

IHRE VORTEILE

WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt®

99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit

DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung

REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher

25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel

AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie

KURZE LIEFERZEIT
Lagerware

RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen

DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und **eibmarkt®** sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.
eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).
** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.
*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop
eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen