

Deckeneinbau-Präsenzmelder 360 Grad PD-C 360i/8 mini UC



ESYLUX
PD-C 360i/8 mini UC
EP10427343
4015120427343 EAN/GTIN



109,30 EUR inkl. MwSt.**
zzgl. **Versandkosten**



3-5 Tage* (AUT)

Deckeneinbau-Präsenzmelder 360Grad,RW ca.8m FB PD-C 360i/8 mini UC Ausführung Präsenzmelder, Sensortyp passiv Infrarot, Konstantlichtregelung, Zwangseinschaltung, Zwangsabschaltung, Scanwinkel 360°, Optimale Montagehöhe 3m, Treppenhausüberwachung, Max. Reichweite zu einer Seite 4m, Max. Präsenzbereich 7,08m², Max. Reichweite frontal 2m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 8m, Fernbedienbar, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Mit Signaleinheit, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Geeignet für Deckenmontage, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz, Montageart Unterputz, Anschlussart sonstige, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe sonstige, Schutzart (IP) IP55, Spannungsart AC/DC, Frequenz 50 ... 60Hz, Nennspannung 36V, Min. Einschaltdauer 60s, Max. Einschaltdauer 60min, Ausschaltverzögerung 300s, Einschaltverzögerung 30s, Erfassungswinkel horizontal 180 ... 360°, Schwenkbereich Sensor, horizontal 0°, Schwenkbereich Sensor, vertikal 0°, Ansprechhelligkeit 5 ... 2000lx, Max. Schaltleistung 72W, Temperatur -25 ... 50°C, Anzahl der Schaltzonen 1, Max. Einschaltstrom 2A, Steuerstrom 0mA, Nebstelleneingang, Höhe 60mm, Durchmesser 33mm, Einbautiefe 45mm, Einbaudurchmesser 25mm, Min. Tiefe der Gerätedose 45mm, Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für den Einsatz in Verbindung mit Gebäudeautomationssystemen. Betriebsspannung 12-36 V Gleich- oder Wechselspannung (AC/DC). Potentialfreier softwaregesteuerter Schaltausgang (Öffner/Schließer). Zu- und abschaltbare Detektionsanzeige. Geräuschloses Schalten bis max. 2 A. Kleine kompakte Baugröße für ein Einbaulochmaß von nur 25 mm Durchmesser. Feste Anschlussleitung von 60 cm Länge. Neue universale ESYLUX Klemmtechnik für den schnellen Einbau in abgehängten Decken, Leuchten, Unterputzdosen, Schränken etc. Als Deckeneinbaumontage in abgehängten, geschlossenen Decken mit beiliegenden Federklammern oder Klemmring. Zusätzlicher Tastereingang zum individuellen manuellen Schalten. Fest hinterlegtes Werksprogramm sorgt für eine sofortige Betriebsbereitschaft.

IHRE VORTEILE



WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt®



99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit



DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung



REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher



25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel



AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie



KURZE LIEFERZEIT
Lagerware



RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen



DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und eibmarkt® sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop
eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen

