



LED-Einbaudownlight 2700K dim.DALI 901573.002.76



RZB

901573.002.76

4051859218272 EAN/GTIN

116,71 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. **Versandkosten**



14-16 Tage* (AUT)

LED-Einbaudownlight 2700K dim.DALI 901573.002.76 Geeignet für Einbaumontage, Geeignet für Deckenmontage, Verstellbarkeit nicht verstellbar, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtet, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Spannungsart AC/DC, Nennspannung 220 ... 240V, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät, Dimmung DALI, Reflektor ohne, Lichtverteiler ohne, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus, Lichtaustritt direkt, Klirrfaktor (THD) 0,2, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50000h, Schutzart (IP) IP44, Schutzart (NEMA) sonstige, Schlagfestigkeit IK05, Schutzklasse II, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 25 ... 25°C, Geeignet für Lampenleistung 8 ... 8W, Max. Systemleistung 9W, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 2700 ... 2700K, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Lichtstrom 760 ... 760lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 760lm, Lampenlichtausbeute 95lm/W, Leistungsfaktor 0,95, Höhe/Tiefe 2mm, Außendurchmesser 130mm, Einbauhöhe/-tiefe 140mm, Einbaudurchmesser 105mm, Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung, Polzahl 5, Leiterquerschnitt 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt 1,5 ... 1,5mm², Anschlussart Steckklemme, Leuchtenlichtausbeute 85lm/W, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 750 °C - 30 s, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM4, Hocheffizientes LED-Einbaudownlight in drei Baugrößen. Gehäuse und opaler Kunststoffdiffusor aus UV-beständigem Polycarbonat. Homogene und weiche Ausleuchtung. Schutzart IP 44. Leuchtenlichtausbeute bis 117 lm/W. LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B50). Minimale Farbtoleranzen: 4-fach MacAdam (4 SDCM). Geeignet für Durchgangsverdrahtung. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Lichtfarbe 827. Farbwiedergabe Ra > 80. Abdeckring Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat, UV-beständig). Diffusor Kunststoff (Polycarbonat, UV-beständig) opal, schlagzäh. Mit Federbefestigung. Passive Kühlung. Geeignet für Durchgangsverdrahtung. Betriebsgerät extern. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

IHRE VORTEILE



WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt[®]



99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit



DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung



REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher



25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel



AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie



KURZE LIEFERZEIT
Lagerware



RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen



DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo[®] und eibmarkt[®] sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT[®] GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo[®] ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT[®] GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo[®] der Smart Home Technikshop
eibabo[®] Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo[®] Elektroartikel online günstig kaufen

