



**LED-Straßenleuchte 4000K R2L2 S 48L #96275562**



**Zumtobel**  
R2L2 S 48L #96275562  
96275562  
3607640464253 EAN/GTIN

**801,10 EUR** inkl. MwSt.\*\*

zzgl. **Versandkosten**

 **14-16 Tage\*** (AUT)

LED-Straßenleuchte 4000K R2L2 S 48L 96275562 Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung ohne, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe grau, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Spannungsart AC, Nennspannung 230 ... 230V, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Ohne Dimmfunktion, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A++, A+, A (LED), Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C 100000h, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100000h, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 100000h, Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 100000h, Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 100000h, Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C 100000h, Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Max. Systemleistung 101W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 13720lm, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 4000 ... 4000K, Farbwiedergabeindex CRI 70-79, Leistungsfaktor 0,95, Breite 362mm, Höhe/Tiefe 155mm, Länge 655mm, Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN HELLGRAU pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 101 W Leuchten Lichtstrom: 14898 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 12 kg Windangriffsfläche: 0.05 m<sup>2</sup>

**IHRE VORTEILE**

 **WELTWEITER HANDEL**  
Imagefilm eibmarkt<sup>®</sup>

 **99% KUNDENZUFRIEDENHEIT**  
> 500.000 Kunden weltweit

 **DHL TRACK & TRACE**  
Sendungsverfolgung

 **REKLAMATIONSABWICKLUNG**  
Kulant und 100% sicher

 **25 JAHRE ERFAHRUNG**  
Im weltweiten Versandhandel

 **AUFTRAGS LIVE CHAT**  
Mit Auftragshistorie

 **KURZE LIEFERZEIT**  
Lagerware

 **RÜCKERSTATTUNG**  
Innerhalb von 14 Tagen

 **DATENSCHUTZ**  
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo<sup>®</sup> und eibmarkt<sup>®</sup> sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT<sup>®</sup> GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo<sup>®</sup> ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT<sup>®</sup> GmbH Holding.

\* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

\*\* Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

\*\*\* Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo<sup>®</sup> der Smart Home Technikshop  
eibabo<sup>®</sup> Elektroartikel günstig im Internet bestellen  
eibabo<sup>®</sup> Elektroartikel online günstig kaufen

