

## Mantelleitung geschirmt (N)YMStJ3x1,5/1,5Eca



### Diverse

(N)YMStJ3x1,5/1,5Eca

(N)YMStJ3x 1,5/1,5Eca T500



**1,84 EUR** inkl. MwSt.\*\*

zzgl. **Versandkosten Sperrgut**



3-5 Tage\* (AUT)

(N)YMStJ3x 1,5/1,5Eca T500 Mantelttg geschirmt Leiter-Material Kupfer, Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 3, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Ader-Farbe verschiedene, Schutzleiter, Schirm, Beidraht, Schutzhülle ohne, Bewehrung/Armierung ohne, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 Eca, Flammwidrig nein, Isolationserhalt nein, Außendurchmesser ca. 9,2mm, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 70°C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 70°C, Nennspannung U0 300V, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 37mm, Nennspannung U 500V, In Anlehnung an VDE 0250. Mit statischem Schirm zur Begrenzung elektromagnetischer Störwechselfelder. Diese Abschirmung wird bei der Installation im Computerbereich, in Krankenhäusern oder Industrie-Messwarten mit besonders störempfindlichen Messgeräten genutzt. Geeignet für die Installation im Wohnbereich strahlungsempfindlicher und besonders sensibler Menschen. Verlegung auf, im und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen sowie im Beton und Mauerwerk, nicht jedoch zur direkten Einbettung in Rüttel- oder Stampfbeton. Eine Außenverlegung ist nur möglich, wenn das Kabel nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird bzw. wenn es in Kabelkanälen verlegt wird. Der Einsatz in Gefahrenbereichen ist nicht gestattet. PVC-Außenmantel, Aderfarbcode nach VDE 0293. Max. Betriebstemperatur 70 °C. Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

## IHRE VORTEILE



**WELTWEITER HANDEL**  
Imagefilm eibmarkt®



**99% KUNDENZUFRIEDENHEIT**  
> 500.000 Kunden weltweit



**DHL TRACK & TRACE**  
Sendungsverfolgung



**REKLAMATIONSABWICKLUNG**  
Kulant und 100% sicher



**25 JAHRE ERFAHRUNG**  
Im weltweiten Versandhandel



**AUFTRAGS LIVE CHAT**  
Mit Auftragshistorie



**KURZE LIEFERZEIT**  
Lagerware



**RÜCKERSTATTUNG**  
Innerhalb von 14 Tagen



**DATENSCHUTZ**  
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und eibmarkt® sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

\* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

\*\* Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

\*\*\* Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop  
eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen  
eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen

