

LED-Lichtbandmodul DALI 722095750073



Lichtline

722095750073

4260374014317 EAN/GTIN

240,79 EUR

 inkl. MwSt.**

zzgl. **Versandkosten Sperrgut**


3-5 Tage* (AUT)



LED-Lichtbandmodul DALI 722095750073 Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Fassung sonstige, Werkstoff Aluminium, Gehäusefarbe Aluminium, Spannungsart AC/DC, Nennspannung 220 ... 240V, LED-Nennstrom bei Konstantstrom 860 ... 860mA, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Dimmung DALI, Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel, Geeignet für Notlicht, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50000h, Schutzart (IP) IP54, Schutzklasse I, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen", Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s, Geeignet für Lampenleistung 76 ... 76W, Max. Systemleistung 76W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 11500lm, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 4000 ... 6500K, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Leistungsfaktor 0,95, Breite 67mm, Höhe/Tiefe 47mm, Länge 2000mm, Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung, Polzahl 7, Leiterquerschnitt 1,5mm², Anschlussart Flachstecker, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Farbtemperatur in Stufen schaltbar, Lichtstrom in Stufen schaltbar, Universell einsetzbares LED-Lichtbandmodul für den Innenbereich und den geschützten Außenbereich. Einfache, schnelle Montage an Seil bzw. Kette oder Direktmontage an der Decke möglich. Für Leerfelder sind Leermodule erhältlich. Anschluss mit dem ClickLUX ROCKET Anschlussset. Steuerung via DALI möglich. Die Lichtfarbe kann über einen Schiebeschalter eingestellt werden (4000K, 5000K, 6500K), ebenso kann die Leistung am Vorschaltgerät konfiguriert werden (100%, 75%, 50%). Die glatte Oberfläche hat eine geringe Verschmutzungsneigung und ist leicht zu reinigen. Die Leuchte ist staub- und spritzwassergeschützt. Geeignet als Ersatz für ein konventionelles ein- oder zweiflämmiges T8/T5-Lichtbandsystem. Durchgangsverdrahtung. Optimale Lichtlenkung durch Linsentechnik. Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium. Flickerfrei. Montageklammern sind frei über die Länge der Leuchte verschiebbar. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gute Farbwiedergabe. Besonders gleichmäßige Lichtverteilung. Geringer Wartungsaufwand. Energieeinsparung bis zu 50% gegenüber eines herkömmlichen Lichtbandsystems. Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen.

IHRE VORTEILE


WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt®

REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher

KURZE LIEFERZEIT
Lagerware

99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit

25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel

RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen

DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung

AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie

DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und eibmarkt® sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop
eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen

