



Kanalventilator EC-Motor, 3Ph, 800x500 DPK 50 EC



Maico

DPK 50 EC

0086.0808

4012799868088 EAN/GTIN

3856,14 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. **Versandkosten Sperrgut**



14-16 Tage* (AUT)

Kanalventilator EC-Motor, 3Ph, 800x500 DPK 50 EC Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 400V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Volumenstrom 9800m³/h, Nennleistung 1,95kW, Schutzart (IP) IP54, Richtung radial, Gewicht 68000g, Kanalbreite 840mm, Kanalhöhe 540mm, Fördermitteltemperatur -20... -20°C, Einbau in rechteckige Lüftungskanäle. Verzinktes Gehäuse. Geringe Energieaufnahme dank EC-Technologie. Geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen. Flanschprofile an der Saug- und Druckseite. Radiallaufräder aus verzinktem Stahl, mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Laufrad sitzt auf der Motorwelle und wird direkt angetrieben. Statisch und dynamisch gewuchtet gemäß DIN ISO 1940, Wuchtgüte 6,3. Motorlaufrad für Reinigungszwecke ausschwenkbar. Hohe Schutzart IP 54. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Kanalsystem elastische Verbindungsstutzen ELP verwenden. Förderrichtung: Förder- und Drehrichtung sind auf dem Ventilatorgehäuse durch Pfeile gekennzeichnet. Drehrichtung ist von der Ansaugseite gesehen rechtsdrehend. Motor: Motor für den Dauerbetrieb ausgelegt. Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Thermischer Motorschutz serienmäßig. Integrierter Motorschutz über Alarmrelais geführt. Drehzahl kann im Steuerbetrieb über ein 0 - 10 V Signal oder ein Potentiometer stufenlos vorgegeben werden. Montagehinweise: Einbau in jeder Lage möglich. Elektrischer Anschluss: Erfolgt je nach Ausführung am Klemmenkasten oder am ausgeführten Kabel. Netzfrequenz 50 Hz. Artikel: DPK 56 EC, Fördervolumen: 11700 m³/h, FördervolumenNenn: 7200 m³/h / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn: 676 Pa - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn: 1400 1/min - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl: 1400 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 2530 W, INenn: 3,9 A, Schutzart: IP 54, Wirkungsgrad: F, Einbauort: Kanal, Einbaulage: beliebig, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 89 kg, Ventilator ausschwenkbar: ja, Kanalmaß: 1000 mm x 500 mm, Breite: 1040 mm, Höhe: 540 mm, Tiefe: 982 mm, Fördermitteltemperatur: -20 °C bis 50 °C

IHRE VORTEILE



WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt[®]



REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher



KURZE LIEFERZEIT
Lagerware



99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit



25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel



RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen



DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung



AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie



DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo[®] und eibmarkt[®] sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT[®] GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo[®] ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT[®] GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo[®] der Smart Home Technikshop
eibabo[®] Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo[®] Elektroartikel online günstig kaufen

