USV-Anlage Online 1500W, 7/19min 9PX 1500I RT2U

Eaton USV
9PX 1500I RT2U
0743172081414 EAN/GTIN

1847,40 EUR inkl. MwSt.**
zzgl. **Versandkosten**

14-16 Tage* (AUT)

USV-Anlage Online 1500W, 7/19min 9PX 1500I RT2U Eingangsspannung 100... 276V, Primärfrequenz 40... 70Hz, Anzahl der Primärphasen 1, Ausgangsspannung 200... 240V, Sekundärfrequenz 50... 60Hz, Ausgangswirkleistung 1500W, Ausgangsscheinleistung 1500VA, Ausführung der Schnittstelle sonstige, Anzahl der Sekundärphasen 1, Spannungsart AC, Höhe 86,5mm, Breite 440mm, Tiefe 450mm, Überbrückungszeit Volllast 5min, Gewicht 18,9kg, USV-Technologie Online, Bauform 482,6 mm (19 Zoll)-Gerät, Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) 3%, Ausgangs-Leistungsfaktor 1, Gesamteffizienz 92,5%, Effizienz im Eco-Modus 97,5%, Potenzialfreier Schaltkontakt, Automatische Ausschaltfunktion, Eingangsanschluss Festanschluss, Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 8, Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 0, Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO 0, Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss 0, Die USV Eaton 9PX (1000-3000 W) bietet kleinen und mittleren Rechenzentren, IT-Räumen und Infrastrukturen einen umfassenden Schutz, die USV liefert Online-Doppelwandlerschutz und als erste ihrer Klasse den Leistungsfaktor Eins (VA = W), 9PX ist die erste USV ihrer Klasse mit Leistungsfaktor Eins (VA = W), die gemäß dem Energy Star klassifizierte 9PX trägt dank ihrer herausragenden Effizienz dazu bei, die Energie- und Kühlkosten zu senken, Doppelwandler-Topologie, die Eaton 9PX gewährleistet die kontinuierliche Überwachung des Zustands der Stromversorgung und reguliert Spannung und Frequenz, mit virtuellen Umgebungen (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat) kompatibel, dem Grafik-LCD können alle Informationen zu Status und Messwerten der USV auf einen Blick entnommen werden, die 9PX kann den Stromverbrauch bis auf Ausgangsgruppen-Level messen und anzeigen, die 9PX 2200 und 3000 sind im RT2HE-Format (für den Rack-Aufbau optimiert) und im RT3HE-Format (für Tower oder Racks mit geringer Tiefe) erhältlich, alle Modelle werden mit Standfüßen und Rack-Kit ausgeliefert, der interne Bypass erhält den Betrieb auch im Falle eines internen Fehlers aufrecht, darüber hinaus ist ein Wartungsbypass erhältlich (Standard-Ausstattung in der HotSwap-Version), der das Austauschen der USV vereinfacht

IHRE VORTEILE

- **WELTWEITER HANDEL** *Imagefilm eibmarkt®*
- **99% KUNDENZUFRIEDENHEIT** *> 500.000 Kunden weltweit*
- **DHL TRACK & TRACE** *Sendungsverfolgung*
- **REKLAMATIONSABWICKLUNG** *Kulant und 100% sicher*
- **25 JAHRE ERFAHRUNG** *Im weltweiten Versandhandel*
- **AUFTRAGS LIVE CHAT** *Mit Auftragshistorie*
- **KURZE LIEFERZEIT** *Lagerware*
- **RÜCKERSTATTUNG** *Innerhalb von 14 Tagen*
- **DATENSCHUTZ** *Garantie*

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und **eibmarkt®** sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.
eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).
** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.
*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop
eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen