



**LED-Strahler mit BWM 4000K weiß
BASICAFTR5000840MDW**



ESYLUX
BASICAFTR5000840MDW
EL10810763
4015120810763 EAN/GTIN

89,30 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. **Versandkosten**

 **3-5 Tage* (AUT)**

LED-Strahler mit BWM 4000K weiß BASICAFTR5000840MDW Geeignet für Anbaumontage, Geeignet für Wandmontage, Verstellbarkeit schwenkbar, Mit Bewegungsmelder, Mit Lichtsensor, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung ohne, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtet, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Spannungsart AC, Nennspannung 220 ... 240V, LED-Nennstrom bei Konstantstrom 208 ... 227mA, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Ohne Dimmfunktion, Reflektor weiß, Lichtverteiler Reflektor, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°, Lichtaustritt direkt, Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung A2, Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C 50000h, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50000h, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 35000h, Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 35000h, Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 25000h, Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C 25000h, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse I, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 -25 ... 40°C, Geeignet für Lampenleistung 50 ... 50W, Max. Systemleistung 50W, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 4000 ... 4000K, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Lichtstrom 5000 ... 5000lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 5000lm, Lampenlichtausbeute 100lm/W, Leistungsfaktor 0,9, Breite 240mm, Höhe/Tiefe 60mm, Länge 252mm, Art der Verdrahtung Abschluss, Polzahl 3, Leiterquerschnitt 0,75mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,75 ... 2,5mm², Anschlussart sonstige, Leuchtenlichtausbeute 100lm/W, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, Der kompakte Strahler AFL BASIC eignet sich für die platzsparende Ausleuchtung von Verkehrswegen, Garagen und Plätzen oder die Beleuchtung von Fassaden und Schildern.. Der integrierte Bewegungsmelder ermöglicht einen automatischen und energieeffizienten Betrieb.. LED-Strahler mit kompaktem Aluminiumgehäuse für die unauffällige Montage, weiß.. 50 W Lichtleistung mit 4000 K Lichtfarbe (neutralweiß).. Sehr gute Effizienz mit 100 lm/W.

IHRE VORTEILE



WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt®



99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit



DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung



REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher



25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel



AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie



KURZE LIEFERZEIT
Lagerware



RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen



DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und eibmarkt® sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop
eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen

