

Shop-Bestellnummer EB13262617

https://www.eibabo.at/ledvance/led-fluter-4000k-flpfm65w-4000ksym100-eb13262617



LED-Fluter 4000K FLPFM65W/4000KSYM100



LEDVANCE

FLPFM65W/4000KSYM100 4058075422469 4058075422469 EAN/GTIN

95,14 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. Versandkosten



3-5 Tage* (AUT)

LED-Fluter 4000K FLPFM65W/4000KSYM100 Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A++, A+, A (LED), Geeignet für Anbaumontage, Geeignet für Wandmontage, Verstellbarkeit schwenkbar, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtet, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff der Abdeckung Glas opal, Spannungsart AC, Nennspannung 100... 277V, LED-Nennstrom bei Konstantstrom 340... 340mA, Betriebsgerät EVG, Mit Betriebsgerät, Ohne Dimmfunktion, Lichtverteiler Reflektor, Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus, Lichtaustritt direkt, Klirrfaktor (THD) 19, Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C 70000h, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 70000h, Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 55000h, Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 35000h, Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C 35000h, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse I, Bemessungsungebungstemperatur nach IEC62722-2-1 -30... 50°C, Max. Systemleistung 65W, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 4000... 4000K, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Lichtstrom 8000... 8000lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 8000lm, Lampenlichtausbeute 125lm/W, Leistungsfaktor 0,9, Breite 237mm, Höhe/Tiefe 49mm, Länge 268mm, Art der Verdrahtung Abschluss, Polzahl 3, Anschlussart sonstige, Leuchtenlichtausbeute 125lm/W, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5, Vielseitig einsetzbare Fluter mit 65 W Leistungsaufnahme. Produkteigenschaften: Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel. Integriertes Vorschaltgerät mit großem Eingangsspannungsbereich, geeignet für 100 - 277 VAC. Überspannungsschutz: bis zu 6 kV (L/N-PE), 4 kV (L-N). Montagebügel mit 30° Winkel und großem Rotationsbereich. Klimamembran für optimierten Luftaustausch, bei konstant hohem IP-Schutzgrad. Vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3 x 1.0 mm² gekrimpt. Produktvorteile: Lichtstar

IHRE VORTEILE



WELTWEITER HANDEL Imagefilm eibmarkt®



REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher



KURZE LIEFERZEIT Lagerware



99% KUNDENZUFRIEDENHEIT > 500.000 Kunden weltweit



25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel



RÜCKERSTATTUNG Innerhalb von 14 Tagen



DHL TRACK & TRACE Sendungsverfolgung



AUFTRAGS LIVE CHAT Mit Auftragshistorie



DATENSCHUTZGarantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und eibmarkt® sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen

