

Bedienterminal 15" OUTDOOR GTUX HMIDT75X



Schneider Electric
HMIDT75X
3606489747961 EAN/GTIN



3645,71 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. **Versandkosten**



14-16 Tage* (AUT)

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0 V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0 V, Versorgungsspannung bei DC 12..24 V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC/DC, Mit SW-Schnittstellen nein, Unterstützt Protokoll für TCP/IP nein, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS nein, Unterstützt Protokoll für CAN nein, Unterstützt Protokoll für INTERBUS nein, Unterstützt Protokoll für ASI nein, Unterstützt Protokoll für KNX nein, Unterstützt Protokoll für MODBUS nein, Unterstützt Protokoll für Data-Highway nein, Unterstützt Protokoll für DeviceNet nein, Unterstützt Protokoll für SUCONET nein, Unterstützt Protokoll für LON nein, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO nein, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA nein, Unterstützt Protokoll für SERCOS nein, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP nein, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety nein, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety nein, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe nein, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p nein, Funkstandard Bluetooth nein, Funkstandard WLAN 802.11 nein, Funkstandard GPRS nein, Funkstandard GSM nein, Funkstandard UMTS nein, IO-Link Master nein, Ausführung des Displays LCD, Mit Farbdisplay ja, Anzahl der Farben des Displays 262144, Bildschirmdiagonale 15 Zoll, Anzahl der Bildpunkte, horizontal 1366, Anzahl der Bildpunkte, vertikal 768, Mit numerischer Tastatur nein, Mit Alpha Tastatur nein, Touch-Technologie Resistiv-Touch, Mit Meldungsanzeige nein, Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich nein, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich nein, Mit Rezepturen nein, Mit Druckausgabe nein, Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar nein, Schutzart (IP), frontseitig IP66, Schutzart (NEMA), frontseitig sonstige, Betriebstemperatur -20..60 °C, Tragschienenmontage möglich nein, Wand-/Direktmontage möglich nein, Geeignet für Sicherheitsfunktionen nein, Breite der Front 408 mm, Höhe der Front 264 mm, Einbautiefe 68 mm

IHRE VORTEILE



WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt[®]



99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit



DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung



REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher



25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel



AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie



KURZE LIEFERZEIT
Lagerware



RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen



DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo[®] und eibmarkt[®] sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT[®] GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo[®] ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT[®] GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo[®] der Smart Home Technikshop
eibabo[®] Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo[®] Elektroartikel online günstig kaufen

