



LED-Anbauleuchte ALS20100902



EVN

ALS20100902

4037293029896 EAN/GTIN

81,80 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. **Versandkosten Sperrgut**



14-16 Tage* (AUT)

Geeignet für Wandmontage nein, Geeignet für Einbaumontage nein, Geeignet für Anbaumontage ja, Geeignet für Pendelaufhängung nein, Geeignet für Deckenmontage ja, Geeignet für Traversenmontage nein, Geeignet für Podest-/Bodenmontage nein, Geeignet für Stromschienenmontage nein, Geeignet für Klemmontage nein, Geeignet für Seilsystem nein, Verstellbarkeit schwenkbar, Mit Bewegungsmelder nein, Mit Lichtsensor nein, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel ja, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Oberflächenschutz pulverbeschichtet, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Oberfläche gebürstet nein, Spannungsart AC, Nennspannung 200..240 V, LED-Nennstrom bei Konstantstrom 220 mA, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät ja, Austauschbares Betriebsgerät ja, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät ja, Dimmung 0-10 V nein, Dimmung 1-10 V nein, Dimmung DALI-2 nein, Dimmung DALI nein, Dimmung DMX nein, Dimmung DSI nein, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) nein, Dimmung GPRS nein, Dimmung LineSwitch nein, Dimmung herstellerspezifisch nein, Dimmung Netzspannungsmodulation nein, Dimmung Phasenabschnitt ja, Dimmung Phasenanschnitt ja, Dimmung programmierbar nein, Dimmung RF nein, Dimmung Sine Wave Reduction nein, Dimmung Touch and Dim nein, Dimmung Zigbee nein, Dimmung mit Push-button nein, Ohne Dimmfunktion nein, Reflektor hochglänzend, Lichtverteiler Reflektor, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel breitstrahlend 41-80°, Lichtaustritt direkt, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50000 h, Konstant-Lichtstrom-Regelung nein, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK06, Schutzklasse I, Max. Systemleistung 10 W, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 900 lm, Lichtstärke 1069 cd, Farbtemperatur einstellbar nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar nein, Höhe/Tiefe 108 mm, Außendurchmesser 90 mm, Polzahl 3, Anschlussart Steckklemme, Notstromversorgung integriert nein, Leuchtenlichtausbeute 90 lm/W, IFTTT-Unterstützung verfügbar nein, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3, Kompatibel mit Apple HomeKit nein, Kompatibel mit Google Assistant nein, Kompatibel mit Amazon Alexa nein

IHRE VORTEILE



WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt[®]



99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit



DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung



REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher



25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel



AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie



KURZE LIEFERZEIT
Lagerware



RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen



DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo[®] und eibmarkt[®] sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT[®] GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo[®] ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT[®] GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo[®] der Smart Home Technikshop
eibabo[®] Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo[®] Elektroartikel online günstig kaufen

