



Trennschaltverstärker 250V 2-Kanäle IM1-22EX-R



Turck
IM1-22EX-R
7541231
4047101119688 EAN/GTIN

173,21 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. **Versandkosten**

 **14-16 Tage*** (AUT)

Trennschaltverstärker 250V 2-Kanäle IM1-22EX-R, Art der Spannungsversorgung=aktiv, Bemessungsversorgungsspannung bei AC=20..250 V, Bemessungsbetriebsfrequenz=40..70 Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei DC=20..125 V, Anzahl der Eingänge nach NAMUR=2, Schaltspannung=30 V, Schaltstrom=2 A, Schaltleistung=500 VA, Schaltfrequenz=10 Hz, Anzahl der Kanäle=2, Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer=2, Störmeldeausgang=nein, Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR=ja, Galvanische Trennung zwischen den Eingängen=nein, Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang=ja, Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang=ja, Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen=ja, Geeignet für Sicherheitsfunktionen=nein, SIL nach IEC 61508=2, Breite=18 mm, Höhe=110 mm, Leistungsaufnahme=3 W, Betriebstemperatur=-25..70 °C, Gerätebauform=Einbaugerät, Ausführung des elektrischen Anschlusses=Schraubanschluss, Montageart=Schnappbefestigung Tragschiene, Tiefe=104 mm, Schutzart (IP)=IP20, Der zweikanalige Trennschaltverstärker ist mit eigensicheren Eingangskreisen ausgestattet. An das Gerät können Sensoren nach EN 60947-5-6 (NAMUR) oder potentialfreie Kontaktgeber angeschlossen werden. sechs frontseitige Schalter lassen sich separat für jeden Kanal die Wirkungsrichtung (Arbeits- bzw. Ruhestromverhalten, d. h. NO bzw. NC) sowie die Drahtbruch- (WB) und Kurzschlussüberwachung (SC) separat einund ausschalten. Bei Einsatz von mechanischen Kontakten muss die Drahtbruch- und Kurzschlussüberwachung abgeschaltet werden oder der Kontakt mit Widerständen (II) beschaltet sein (siehe Schaltbild). Die grüne LED signalisiert die Betriebsbereitschaft. Die beiden Zweifarben-LEDs zeigen in Gelb den Schaltzustand des jeweiligen Ausgangs an. Bei einem Fehler im Eingangskreis wechselt - bei eingeschalteter Eingangskreisüberwachung - die dem fehlerhaften Eingang zugeordnete Zweifarben-LED auf Rot. Daraufhin wird das zugehörige Ausgangsrelais entriegelt

IHRE VORTEILE

 **WELTWEITER HANDEL**
Imagefilm eibmarkt®

 **99% KUNDENZUFRIEDENHEIT**
> 500.000 Kunden weltweit

 **DHL TRACK & TRACE**
Sendungsverfolgung

 **REKLAMATIONSABWICKLUNG**
Kulant und 100% sicher

 **25 JAHRE ERFAHRUNG**
Im weltweiten Versandhandel

 **AUFTRAGS LIVE CHAT**
Mit Auftragshistorie

 **KURZE LIEFERZEIT**
Lagerware

 **RÜCKERSTATTUNG**
Innerhalb von 14 Tagen

 **DATENSCHUTZ**
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und eibmarkt® sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop
eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen

