



Mastauf-/ansatzleuchte LED 36W 3760lm 481603



Schuch

481603
480010007
4041254258522 EAN/GTIN

438,12 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. **Versandkosten**



3-5 Tage* (AUT)

Mastauf-/ansatzleuchte LED 36W 3760lm 481603 Montageart Aufsatz/Ansatz, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe grau, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Spannungsart AC, Nennspannung 220... 240V, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Ohne Dimmfunktion, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A++, A+, A (LED), Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 100000h, Schutzart (IP) IP66, Geeignet für Zopfmaß 42... 76mm, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Fernbedienung ohne, Max. Systemleistung 36W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 4310lm, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 4000... 4000K, Farbwiedergabeindex CRI 70-79, Breite 251mm, Höhe/Tiefe 155mm, Länge 610mm, LED-Straßenleuchte. Zweiteiliges Aluminiumdruckgussgehäuse mit glatter Oberfläche ohne außenliegende Kühlrippen, eisenglimmer pulverlackiert (DB 702N). Oberteil mit LED, Optiken, Abdeckglas und elektrischen Komponenten, zur einfachen und zeitsparenden Montage vom Unterteil abnehmbar. Unterteil mit integriertem Mastbefestigungssystem, Kabeleinführung, Zugentlastung und Druckausgleichssystem mit interner Entlüftung in den Mastanschlussraum (verschmutzungssicher). Neigungswinkelverstellung 0° bis 10° bei Aufsatzmontage, 0° bis -15° bei Ansatzmontage in Abhängigkeit von der Neigung des Auslegerarms. Rahmenloses, flaches Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit mind. IK08. Trennstückverbindung und Zugentlastung. Hochleistungs-LED mit hocheffizienten Optikmodulen, asymmetrisch breitstrahlende Lichtverteilung, direkt strahlend, Multi-Layer-Technologie. Direkte Anbindung der LED an das Gehäuse zur Gewährleistung eines optimalen Thermomanagements. EVG, Lebensdauer 100.000 Std., mit Überlast Kurzschluss- und Übertemperaturschutz. Stoßspannungsfestigkeit 10kV. Integriertes Mastbefestigungssystem aus Aluminiumdruckguss, universell für Mastaufsatz Ø 60/76mm und Mastansatz Ø 42/60mm durch einfaches Umklappen der Abdeckklappe. Montageerleichterung durch Vormontage des Leuchtenunterteils auf den Mast und anschließendem Aufsetzen des Oberteils. Schutzklasse II, Schutzart IP66. Hochleistungs-LED, 4.000K, Lebensdauer 80.000 Std. (L80). Leuchtenlichtstrom 4.310lm, Systemleistung 36W, Energieeffizienzklasse A++.

IHRE VORTEILE



WELTWEITER HANDEL
Imagefilm eibmarkt[®]



99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
> 500.000 Kunden weltweit



DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung



REKLAMATIONSABWICKLUNG
Kulant und 100% sicher



25 JAHRE ERFAHRUNG
Im weltweiten Versandhandel



AUFTRAGS LIVE CHAT
Mit Auftragshistorie



KURZE LIEFERZEIT
Lagerware



RÜCKERSTATTUNG
Innerhalb von 14 Tagen



DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo[®] und eibmarkt[®] sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT[®] GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo[®] ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT[®] GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo[®] der Smart Home Technikshop
eibabo[®] Elektroartikel günstig im Internet bestellen
eibabo[®] Elektroartikel online günstig kaufen

