



Schütz 4 Schließer HS 40-40 230V/50HZ


Doepke

HS 40-40 230V/50HZ

09980414

4014712067165 EAN/GTIN

53,95 EUR inkl. MwSt.**

 zzgl. **Versandkosten**


3-5 Tage* (AUT)

Schütz 4 Schließer HS 40-40 230V/50HZ Bemessungsbetriebsspannung 400 ... 400V, Bemessungsbetriebsstrom 40A, Gebrauchskategorie 1, Bemessungsbetriebsspannung 230 ... 230V, Spannungsart der Betriebsspannung AC, Spannungsart der Betätigungsspannung AC, Anzahl der Kontakte als Schließer 4, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Max. Glühlampenlast 6000W, Max. Leuchtstofflampenlast 2975VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 5280VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 2805VA, Anzahl der Teilungseinheiten 3, Einbautiefe 60mm, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Ein Schütz ist ein elektromagnetisch betätigter Fernschalter für große elektrische Leistungen. Mittels eines geringeren Stromes kann ein größerer Strom geschaltet werden. Sie gewährleisten eine galvanische Trennung zwischen Steuerkreis und geschaltetem Stromkreis. Installationsschütze der Baureihe HS schalten sehr leise und sind extrem brummarm. Sie zeichnen sich durch ihre lange mechanische und elektrische Lebensdauer aus. Ihre Magnetspule ist für den Dauerbetrieb (100 % ED) geeignet. Geräte dieser Ausführung werden mit einer Steuerspannung von 230 V AC betrieben. Eigenschaften: großes Spektrum an verschiedenen Kontakten, hohe elektrische und mechanische Lebensdauer, extrem brummarm, passender Hilfsschalter und Plombierkappe verfügbar, Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene, Einbaulage beliebig, Einsatzgebiete: Installationsschütze sind vielseitig in Wohn- und Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen einsetzbar. Sie übernehmen das Schalten von Glühlampen, Leuchtstofflampen, Transformatoren für Halogen-Niedervoltlampen, Quecksilberdampf-Hochdrucklampen (HQL, HPL), Metallhalogenlampen (HQL, HPI), Natriumdampf Nieder- u. Hochdrucklampen, Speicheröfen oder Antrieben (Motoren). Hinweise: Die Bezeichnung der Geräte dieser Baureihe beinhaltet sowohl den Bemessungsstrom (erstes Zahlenpaar) als auch die Kontaktausführung (letztes Zahlenpaar): Ein HS 25-31 hat z. B. einen Bemessungsstrom von 25 A, drei Schließer- und einen Öffnerkontakt, Bei Umgebungstemperaturen ab 40 GradC empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks RD 05.

IHRE VORTEILE


WELTWEITER HANDEL
 Imagefilm eibmarkt®

REKLAMATIONSABWICKLUNG
 Kulant und 100% sicher

KURZE LIEFERZEIT
 Lagerware

99% KUNDENZUFRIEDENHEIT
 > 500.000 Kunden weltweit

25 JAHRE ERFAHRUNG
 Im weltweiten Versandhandel

RÜCKERSTATTUNG
 Innerhalb von 14 Tagen

DHL TRACK & TRACE
 Sendungsverfolgung

AUFTRAGS LIVE CHAT
 Mit Auftragshistorie

DATENSCHUTZ
 Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und eibmarkt® sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop
 eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen
 eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen

